TechLord sp. z o.o. sp. k.
ul. Odlewników 3
42-202 Częstochowa
Tel. +48 577 601 200
NIP: 5732919662, BDO: 000452782

odwiedź nas na: www.techlord.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:42

Link do produktu: https://techlord.pl/silentiumpc-fortis-5-140mm-p-5380.html



SilentiumPC Fortis 5 140mm

Cena	**189,00 zł**
Numer katalogowy	**SPC306**
Kod producenta	**SPC306**
Kod EAN	**5903018662893**

Opis produktu

SilentiumPC Fortis 5 140mm

Fortis 5 to stworzony we współpracy z Synergy Cooling układ chłodzenia, który został zaprojektowany z myślą o wydajnym chłodzeniu najnowszych jednostek, Fortis 5 posiada radiator z gęsto upakowanymi, aluminiowymi finami i podstawę z rurkami cieplnymi, które stykają się bezpośrednio z układem procesora. Zastosowany w nim wielokrotnie nagradzany wentylator Fluctus, oferuje cichą pracę całego zestawu.



Skuteczne odprowadzanie ciepła

TechLord sp. z o.o. sp. k.
ul. Odlewników 3
42-202 Częstochowa
Tel. +48 577 601 200
NIP: 5732919662, BDO: 000452782

odwiedź nas na: www.techlord.pl

Zastosowane w układzie chłodzenia Fortis 5 sześć ciepłowodów, które efektywnie odprowadzają ciepło do radiatora z którego następnie jest ono rozpraszane przez wentylator SilentiumPC Fluctus 140 mm PWM. Konstrukcja wentylatora Fluctus zapewnia wyjątkowo cichą i wydajną pracę w zakresie 300 ~ 1400 obr./min. Krzywa prędkości obrotowej została specjalnie dostrojona tak, by zapewnić ciche działanie z popularnymi, dostępnymi dziś na rynku procesorami. Nowoczesne i wytrzymałe łożysko FDB zapewnia natomiast wytrzymałość wentylatora sięgającą nawet 100 000h.



Opcjonalny tryb półpasywny

Wentylator Fluctus 140 PWM zatrzymuje się przy niskim poziomie sygnału sterującego, posiada on także funkcję automatycznego startu. Ustawiając odpowiednio krzywą prędkości wentylatora możesz stworzyć ultra cichy, półpasywny system chłodzenia. Krawędzie natarcia łopatek zostały specjalnie zaprojektowane, tak aby zredukować to słyszalność irytujących tonów i postrzeganą głośność wentylatora.

TechLord sp. z o.o. sp. k.
ul. Odlewników 3
42-202 Częstochowa
Tel. +48 577 601 200
NIP: 5732919662, BDO: 000452782

odwiedź nas na: www.techlord.pl



Prosty montaż

Nowy, uniwersalny system montażowy zapewnia doskonały kontakt podstawy chłodzenia z procesorem. Jest przy tym łatwy w montażu – nie ma żadnych luźnych części i można go zmontować w każdej pozycji. Zestaw Fortis 5 jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku procesorów. W zestawie dostarczana jest także pasta termoprzewodząca Pactum PT-3.

Uwaga! Fortis 5 nie jest kompatybilna z płytami głównymi: Asrock Z490 Steel Legend / Asrock Z590 Steel Legend / Asrock Z590 Velocita PG / Asrock Z490 Velocita PG / Asrock Z690 Extreme / Asrock Z590 Extreme / Asrock Z490 Extreme / Asrock Z690 Taichi / Asrock Z590 Taichi / Asrock Z490 Taichi / ASUS ROG Maximus Z690 Formula / ASUS ROG Strix B660-I Gaming / ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 / ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WiFi / ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WiFi / ASUS ROG Strix Z690-G Gaming WiFi / ASUS ROG Strix Z690-G Gaming WIFI D4 / ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi / ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi D4 / Asus Z590-F Gaming WIFI / Gigabyte Z690I AORUS ULTRA / Gigabyte Z690I AORUS ULTRA DDR4.

TechLord sp. z o.o. sp. k.
ul. Odlewników 3
42-202 Częstochowa
Tel. +48 577 601 200
NIP: 5732919662, BDO: 000452782

odwiedź nas na: www.techlord.pl



Specyfikacja

Rodzaj chłodzenia: **Powietrzne**
Podświetlenie: **Nie**
Liczba wentylatorów: **1 szt.**
Średnica wentylatora: **140 mm**
Obroty wentylatora: **300 - 1400 ± 10%**
Łożysko wentylatora: **FDB**
Wtyczka wentylatora: **4 pin PWM**
Współczynnik TDP: **220 W**
Żywotność wentylatora: **100000 h**
Wysokość (radiator): **159 mm**
Szerokość (radiator): **144 mm**
Głębokość (radiator): **107 mm**
Waga (zestaw): **765 g**
Kompatybilność (Intel): **LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066**
Kompatybilność (AMD): **AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+)**
Dołączone akcesoria: **Pasta termoprzewodząca / Zestaw montażowy / Zestaw montażowy dodatkowego wentylatora**
Gwarancja: **72 miesiące (gwarancja producenta)**